



ASSA ABLOY

## Amplia gama

TESA ofrece una amplia gama en cerraduras de embutir, con diferentes soluciones, entradas, distancias entre ejes, soluciones picaporte, antipánico, proyección automática, funciones...



## Acabados

Diversidad en cuanto a acabados. Acabados INOXIDABLE ofreciendo una enorme resistencia a la corrosión, con la garantía de TESA. Acabados desde pintados, niquelados, latonados...



## Certificación UNE - EN 12209

Cerraduras de la gama institucional certificadas con la norma europea referente a herrajes para la edificación. Garantizando cumplimiento de requisitos de durabilidad, resistencia, seguridad, y funcionamiento de cerraduras y picaportes.



## Garantía en el proceso

Nuestro avanzado departamento de I+D trabaja constantemente para mejorar los procesos de producción, ofreciendo al mercado nuevos y mejores productos, que respondan a las cada vez más exigentes necesidades del mercado. Para la fabricación de todos sus productos, TESA utiliza exclusivamente materiales de primera calidad, tales como el acero inoxidable, utilizado como material estándar en los frentes y cerraderos.



## Garantías TESA

Comprar TESA es garantía de calidad. Todos nuestros productos están avalados con las más altas garantías como el certificado de Calidad ISO 9001, de respeto al medio ambiente ISO 14001 y el de Seguridad en el trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. TESA ofrece un producto de calidad, medioambientalmente sostenible, fabricado por trabajadores motivados.



# Picaporte unificado gama alta

## Serie 134U Plus

### Características

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes, 70mm.
- » Entrada 50/60.
- » Valido indistintamente para puertas de paso o de condena.
- » **Desbloqueo automático de condena:** si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse.
- » **Picaporte** reversible, **de acero** sinterizado y silencioso, resistente al fuego.
- » Nueca manilla de 8mm. Nueca condena de 6mm.
- » Frente 23mm, cuadrado o redondeado.
- » Alojamiento según norma DIN para estoques pasantes.
- » Embalaje en caja unitaria.
- » **Certificado** según norma **CE-EN 12209**.
- » Cajetín cerradero de serie.

### Acabados

- » Acero latonado (HL)
- » Acero niquelado (HN)
- » Acero esmaltado (AE)
- » Inoxidable AISI 430 (AI)
- » Latón antiguo (LA)

### Clasificación:

3	S	8	1	F	0	N	A	B	0	
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas corta-fuego y/o estancias al humo	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladrado	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de manobra de la llave y bloqueo	Tipo de manobra de la nueca	Identificación de la llave

Modelo	Entrada. Frente red.1/2 o recto	Acabado	Embalaje
134UP	5R / 50	AE	1
134UP	5R / 50	HN	1
134UP	5R / 50	HL	1
134UP	5R / 50	AI	1
134UP	5R / 60	AE	1
134UP	5R / 60	HN	1
134UP	5R / 60	HL	1
134UP	5R / 60	AI	1



CERTIFICADO SEGÚN  
**UNE-EN  
12209:2004**

